



INDICE

Estintori portatili a polvere -----	53
Estintori portatili a base d'acqua -----	68
Estintori portatili a biossido di carbonio -----	76
Estintori portatili amagnetici -----	80
Estintori carrellati UNI9492 -----	81
Dispositivi antincendio -----	85
Estintori portatili a polvere MED -----	96
Estintori portatili a base d'acqua MED -----	104
Estintori portatili a biossido di carbonio MED ----	109
Estintori carrellati a norma UNI EN1866 MED 2014/90/UE -----	116
Componenti e accessori manutenzione -----	117
Supporti e accessori per mantentori -----	132
Macchinari e strumenti per la manutenzione ---	137

2


ANTINCENDIO

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE UNI EN3-7 - D.M. 7/1/2005


Gli estintori portatili a polvere sono mezzi antincendio di primo intervento adatti per principi di incendio. Date le ridotti dimensioni ed il loro peso, che non può superare i 20 Kg, permettono un facile utilizzo evitando conseguenze ben più disastrose.

Gli estintori portatili rispettano i requisiti della norma UNI EN 3-7 recepita dal D.M. 7.1.2005 che delinea le caratteristiche, i requisiti di prestazione ed i metodi di prova.

Adatti per classi di fuoco A-B-C l'azione di spegnimento degli estintori portatili a polvere Emme Antincendio avviene principalmente per soffocamento, raffreddamento ed inibizione chimica, azione garantita dalla qualità dei materiali utilizzati e dall'alta efficienza delle polveri estinguenti.



21010



21021


Confezione minima
10 Pz.

Confezione minima
8 Pz.

Specifiche Tecniche		
Codice	21010	21021
Prezzo	€ 33,70	€ 42,00
Modello	Emme 1A	Emme 2A
Classe di fuoco	8A-34BC	13A-89BC
Capacità	1 Kg	2 Kg
Estinguento	Polvere ABC	Polvere ABC
Peso totale	2,1 Kg	3,7 Kg
Diametro Serbatoio	85 (mm)	110 (mm)
Altezza totale	338 (mm)	380 (mm)
Temperatura di esercizio	-20° +60°	-20° +60°

IN DOTAZIONE

SUPPORTO IN FILO DI FERRO



Codice	Descrizione	Prezzo
0326	diam. 85	€ 6,70
0327	diam. 110	€ 7,40



21031



21042



13



113



21



183



OPTIONAL

Piantana estintore

Supporto estintore



CODICE

PREZZO

1170

€ 70,70



CODICE

PREZZO

0315

€ 30,10

Specifiche Tecniche

Codice	21031	21042
Prezzo	€ 49,80	€ 52,50
Modello	Emme 3A	Liguria 4
Classe di fuoco	13A-113BC	21A-183BC
Capacità	3 Kg	4 Kg
Estinguente	Polvere ABC	Polvere ABC
Peso totale	5,4 Kg	6,5 Kg
Diametro Serbatoio	130 (mm)	130 (mm)
Altezza totale	570 (mm)	570 (mm)
Temperatura di esercizio	-20° +60°	-20° +60°



34



233



21063-30

Ghiera esterna indipendente dal corpo valvola favorisce e garantisce il perfetto allineamento valvola-etichetta come in foto

Per la gamma completa di accessori vedere le sezioni dedicate.

OPTIONAL

Specifiche Tecniche	
Codice	21063-30
Prezzo	€ 59,50
Classe di fuoco	34A - 233BC
Capacità	6 Kg
Estinguente	Polvere ABC
Peso totale	9,4 Kg
Diametro Serbatoio	160 (mm)
Altezza totale	645 (mm)
Temperatura di esercizio	-30° +60°

Supporto in polipropilene		Piantana porta estintore	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
2174-1	€ 146,40	0456	€ 40,00

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE
PRESSURIZZATI UNI EN 3-7 - D.M. 7/1/2005



43



233



ESTINTORE FIRE EXTINGUISHER
 6 KG POLVERE ABC 34 A 233 B C 6 KG ABC POWDER 34 A 233 B C

1 Togliere la spina di sicurezza 1 REMOVE SAFETY CLIP
 2 Impugnare la lancia 2 HOLD THE HOSE
 3 Premere a fondo la leva di comando 3 SQUEEZE GRIP LEVER
 4 Dirigere il getto alla base delle fiamme 4 AIM AT BASE OF FIRE

UTILIZZABILE SU APPARECCHI IN TENSIONE - DOPO L'UTILIZZO IN LOCALI CHIUSI AERARE SUITABLE ON FIRES INVOLVING ELECTRICAL VOLTAGE - AERATE THE ROOM AFTER USE

EMME ANTINCENDIO S.p.A. CE 13170
 Produzione: Via del Malto 40 - 20110 Corsico (MI) - Italy
 Tel. +39 0575 511320 - info@emme-italia.com
 Deposito: Via G. Cesare 11 - 20121 Milano (MI) - Italy
 Tel. +39 02 83906399 - milan@emme-italia.com

PRODOTTO IN ITALIA

Ghiera esterna indipendente dal corpo valvola favorisce e garantisce il perfetto allineamento valvola-etichetta come in foto

Facilità manutenzione con ceck valve esterno per controllo pressione

21063-40

OPTIONAL

Piantana Estintore		Reggimanichetta	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
0459	€ 62,50	0301	€ 1,20

Per la gamma completa di accessori vedere le sezioni dedicate.

Specifiche Tecniche	
Codice	21063-40
Prezzo	€ 61,00
Classe di fuoco	34A - 233BC
Capacità	6 Kg
Estinguente	Polvere ABC
Peso totale	9,4 Kg
Diametro Serbatoio	160 (mm)
Altezza totale	645 (mm)
Temperatura d'esercizio	-30° +60°



34



233



34



233



21063

21063-7

Per la gamma completa di accessori vedere le sezioni dedicate.

Specifiche Tecniche					
Codice	21063-7	21063-74	21063-78	21063	21063-1
Prezzo	€ 51,90	€ 49,90	su richiesta	€ 54,50	€ 53,20
Modello	M6 Expo			M6	Emme 6
Classe di fuoco	34A - 233BC			34A-233BC	
Capacità	6 Kg			6 Kg	
Estinguente	Polvere ABC			Polvere ABC	
Peso totale	9,5 Kg			9,4 Kg	
Diametro Serbatoio	160 (mm)			160 (mm)	
Altezza totale	620 (mm)			645 (mm)	
Supporto in dotazione	SI	NO		SI	SI
Temperatura d'esercizio	-30° +60°			-20° +60°	-30° +60°

OPTIONAL

Piantana Estintore

CODICE	PREZZO
0456	€ 40,00

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE PRESSURIZZATI UNI EN 3-7 - D.M. 7/1/2005



43



233



VALVOLA ESCLUSIVA M58



FONDELLO CROMATO



FONDELLO BLU



FONDELLO NERO



Ghiera esterna indipendente dal corpo valvola favorisce e garantisce il perfetto allineamento valvola-etichetta come in foto

Facilità manutenzione con ceck valve esterno per controllo pressione

21064-40

OPTIONAL

Cartello Estintore 120 mm		Cassetta in polipropilene	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
F0011600A	€ 2,19	1668	€ 52,40

Per la gamma completa di accessori vedere le sezioni dedicate.

Specifiche Tecniche	
Codice	21064-40
Prezzo	€ 66,50
Classe di fuoco	43A - 233BC
Capacità	6 Kg
Estinguente	Polvere ABC
Peso totale	9,4 Kg
Diametro Serbatoio	160 (mm)
Altezza totale	575 (mm)
Temperatura di esercizio	-30° / +60°



43



233



55



233



21064-2

21065-3

A richiesta disponibile con involucro 3 saldature Cod. 21064-4 / 21064-5

OPTIONAL

Specifiche Tecniche

Codice	21064-2	21065-3	21064-3
Prezzo	€ 55,10	€ 72,10	su richiesta
Classe di fuoco	43A-233BC	55A-233BC	43A-233BC
Capacità	6 Kg	6 Kg	6 Kg
Estinguente	Polvere ABC	Polvere ABC	Polvere ABC
Peso totale	9,4 Kg	9,4 Kg	9,4 Kg
Diametro Serbatoio	160 (mm)	160 (mm)	160 (mm)
Altezza totale	645 (mm)	645 (mm)	645 (mm)
Temperatura d'esercizio	-30° / +60°	-30° / +60°	-30° / +60°

Piantana Estintore		Cappuccio Estintore	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
0459	€ 62,50	0401	€ 17,50



55



233



55



233



21095-4

21095-5

Per la gamma completa di accessori vedere le sezioni dedicate.

OPTIONAL

Piantana Estintore		Cassetta in polipropilene	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
0456	€ 40,00	1669	€ 87,00

Specifiche Tecniche

Codice	21095-4	21095-5	21095
Prezzo	€ 77,70	€ 83,00	€ 84,70
Modello			Emme 9
Classe di fuoco	55A-233BC	55A-233BC	55A-233BC
Capacità	9 Kg	9 Kg	9 Kg
Estinguente	Polvere ABC	Polvere ABC	Polvere ABC
Peso totale	13,9 Kg	14,7 Kg	14,9 Kg
Diametro Serbatoio	170 (mm)	180 (mm)	190 (mm)
Altezza totale	650 (mm)	660 (mm)	750 (mm)
Temperatura d'esercizio	-30° / +60°	-30° / +60°	-20° / +60°



55



233



55



233



21125-2

21125-3

OPTIONAL

Cassetta in Metallo



CODICE 0927A **PREZZO** € 95,50

Cassetta in polipropilene



CODICE 1669 **PREZZO** € 87,00

Per la gamma completa di accessori vedere le sezioni dedicate.

Specifiche Tecniche

Codice	21125-2	21125-3
Prezzo	€ 89,40	€ 88,90
Classe di fuoco	55A-233BC	55A-233BC
Capacità	12 Kg	12 Kg
Estinguente	Polvere ABC	Polvere ABC
Peso totale	17,6 Kg	17,7 Kg
Diametro Serbatoio	190 (mm)	180 (mm)
Altezza totale	635 (mm)	660 (mm)
Temperatura d'esercizio	-30° / +60°	-30° / +60°

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

PRESSURIZZATI AL MOMENTO DELL'USO UNI EN 3-7 - D.M. 7/1/2005



34



233



233



24063-3

25064-3

Per la gamma completa di accessori e cartelli vedere le sezioni dedicate.

Specifiche Tecniche

Codice	24063-3	25064-3
Prezzo	€ 129,40	€ 511,00
Classe di fuoco	34A-233BC	233BC
Capacità	6 Kg	6 Kg
Estinguente	Polvere ABC	Polvere Monnex
Peso totale	10,5 Kg	10,5 Kg
Diametro Serbatoio	150 (mm)	150 (mm)
Altezza totale	505 (mm)	505 (mm)
Temperatura di esercizio	-30° / +60°	-30° / +60°

OPTIONAL

Cartello Estintore 120 mm		Cassetta in polipropilene	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
F0011600A	€ 2,19	1668	€ 52,40



55



233



55



233



24095

24125

Caratteristiche:
Estintore non in pressione
Bombola interna di pressurazione a Co2
Estintore pressurizzato al momento dell'uso

OPTIONAL

Cartello Estintore 120 mm		Supporto a muro	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
F0011600A	€ 2,19	3036	€ 3,20

Specifiche Tecniche		
Codice	24095	24125
Prezzo	€ 157,70	€ 170,70
Classe di fuoco	55A-233BC	55A-233BC
Capacità	9 Kg	12 Kg
Estinguenti	Polvere ABC	Polvere ABC
Peso totale	15 Kg	18,7 Kg
Diametro Serbatoio	182 (mm)	182 (mm)
Altezza totale	505 (mm)	680 (mm)
Temperatura di esercizio	-30° / +60°	-30° / +60°

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE PRESSURIZZATI AL MOMENTO DELL'USO UNI EN 3-7



233



25064

25094

25124

Caratteristiche:

Estintore non in pressione

Bombola interna di pressurazione a Co2

Estintori a polveri speciali classe BC

Estintore pressurizzato al momento dell'uso

Specifiche Tecniche

Codice	25064	25064-1	25094	25094-1	25094-2	25124	25124-1	25124-2
Prezzo	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
Classe di fuoco	233 BC	233 BC	233 BC	233 BC	233 BC	233 BC	233 BC	233 BC
Capacità	6 Kg	6 Kg	9 Kg	9 Kg	9 Kg	12 Kg	12 Kg	12 Kg
Estinguente	Bicarbonato di potassio	Solfato di potassio	Bicarbonato di potassio	Solfato di potassio	Monnex	Bicarbonato di potassio	Solfato di potassio	Monnex
Peso totale	10,5 Kg	10,5 Kg	15 Kg	15 Kg	15 Kg	18,7 Kg	18,7 Kg	18,7 Kg
Diametro Serbatoio	150	150	182	182	182	182	182	182
Altezza totale	505 (mm)	505 (mm)	505 (mm)	505 (mm)	505 (mm)	680 (mm)	680 (mm)	680 (mm)



25069



25099



25129

OPTIONAL

Cassetta in polipropilene



CODICE	PREZZO
1668	€ 52,40

Cassetta in polipropilene



CODICE	PREZZO
1669	€ 87,00

Specifiche Tecniche

Codice	25069	25099	25129
Prezzo	€ 141,70	€ 171,00	€ 225,00
Capacità	6 Kg	9 Kg	12 Kg
Estinguente	Polvere D	Polvere D	Polvere D
Peso totale	9,5 Kg	13,9 Kg	17,6 Kg
Diametro Serbatoio	160 (mm)	170 (mm)	190 (mm)
Altezza totale	620 (mm)	750 (mm)	635 (mm)

Per la gamma completa di accessori e cartelli vedere le sezioni dedicate.

ESTINTORI PORTATILI A BASE D'ACQUA

Gli estintori a schiuma vengono impiegati per lo spegnimento dei fuochi di classe **A** e **B**.

La particolarità del liquido schiumogeno, nello spegnimento del fuoco, è il soffocamento, che avviene per effetto "filmante" con uno strato di schiuma-film che si espande sulla superficie.

Gli estintori di ultima generazione sono stati studiati e progettati per il loro utilizzo a tutte le temperature di esercizio, fin dalle basse temperature -30° C ; - 10° C, 0° C e +5° C.

Inoltre tutti i nuovi modelli sono idonei allo spegnimento di fuochi di classe F ovvero fuochi generati da oli da cucina e grassi animali e obbligatori da installare in locali cucine come previsto, in Italia, dal D.M. 3 Agosto 2015 "Codice di prevenzioni Incendi".



13

22061



21

22092



OPTIONAL

Cassetta in polipropilene		Cassetta in polipropilene	
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
1668	€ 52,40	1669	€ 87,00

Specifiche Tecniche

Codice	22061	22092
Prezzo	€ 63,70	€ 66,00
Classe di fuoco	13A	21A
Capacità	6 L	9 L
Estinguente	Acqua	
Peso totale	9,9 Kg	13,9 Kg
Diametro Serbatoio	160 (mm)	170 (mm)
Altezza totale	545 (mm)	610 (mm)
Temperatura di esercizio	5° C / +60° C	
Involucro	Plastificato	



PEO 2014/68/UE



PEO 2014/68/UE



8



55



40

22020



13



113



40

22031

Specifiche Tecniche

Codice	22020	22031
Prezzo	€ 66,00	€ 95,00
Modello	Dolomiti 2	
Classe di fuoco	8 A 55 B 40 F	13A 113B 40F
Capacità	2 L	3 L
Estinguente	EW -30	EWAB15
Peso totale	3,5 Kg	5,7 Kg
Diametro Serbatoio	110 (mm)	130 (mm)
Altezza totale	380 (mm)	445 (mm)
Temperatura di esercizio	-30°C + 60°C	+5°C + 60°C
Involucro	Acciaio plastificato	Inox

A RICHIESTA

Estintore L3 Modello
Dolimiti 3 a base
d'acqua con
temperatura di utilizzo
-30° C / + 60° C
CODICE 22031-3





PEL 2014/68/UE



VALVOLA CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE



43



233



75



*** A richiesta codice 22064-1 involucro Inox AISI 304**



22064

OPTIONAL

Ricarica per Estintore		Fascetta per Manichetta	
			
CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
2054-1	€ 28,40	0301	€ 1,20

Specifiche Tecniche

Codice	22064	22064-1
Prezzo	€ 115,40	€ 136,00
Modello	S6 Super	
Classe di fuoco	43A 233B 75F	43A 233B 75F
Capacità	6 L	6 L
Estinguente	EWAB1	EWAB1
Peso totale	9,8 Kg	8,6 Kg
Diametro Serbatoio	160 (mm)	160 (mm)
Altezza totale	645 (mm)	645 (mm)
Temperatura di esercizio	+5°C + 60°C	+5°C + 60°C
Involucro	Plasticato	Inox



43



233



75

Ghiera esterna indipendente dal corpo valvola favorisce e garantisce il perfetto allineamento valvola-etichetta come in foto

22064-40

Specifiche Tecniche

Codice	22064-40
Prezzo	€ 149,00
Classe di fuoco	43A 233B 75F
Capacità	6 L
Estinguente	EWAB1
Peso totale	8,7 Kg
Diametro Serbatoio	160 (mm)
Altezza totale	575 (mm)
Temperatura di esercizio	+5°C + 60°C
Involucro	Inox

OPTIONAL

Ricarica per Estintore



CODICE

PREZZO

2054-1

€ 28,40

Lancia di Prolunga con manichetta



CODICE

PREZZO

1646

€ 35,40



34



233



75

**VALVOLA CON
TRATTAMENTO
ANTICORROSIONE**



43



233



75



BIODEGRADABILE

22063

22064-11

OPTIONAL

Ricarica per Estintore

Lancia di Prolunga con manichetta



CODICE	DESCR.	PREZZO
1623	EW-30	€ 44,70
8959	EW-10	€ 41,40

CODICE	PREZZO
1646	€ 35,40

Specifiche Tecniche

Codice	22063	22064-11
Prezzo	€ 109,90	€ 122,00
Modello	Dolomiti 6	Dolomiti 6 Super
Classe di fuoco	34A 233B 75F	43A 233B 75F
Capacità	6 L	6 L
Estinguente	EW -30	EW -10
Peso totale	9,8 Kg	9,8 Kg
Diametro Serbatoio	160 (mm)	160 (mm)
Altezza totale	645 (mm)	645 (mm)
Temperatura di esercizio	-30°C + 60°C	-10°C + 60°C
Involucro	Plastificato	



43



233



40

22094

Specifiche Tecniche

Codice	22094
Prezzo	Su richiesta
Classe di fuoco	43A 233 B 40F
Capacità	9 L
Estinguente	EWABF
Peso totale	13,9 Kg
Diametro Serbatoio	170 (mm)
Altezza totale	610 (mm)
Temperatura di esercizio	+5°C + 60°C
Involucro	Plastificato

OPTIONAL

Ricarica per Estintore

Fascetta per Manichetta



CODICE	PREZZO
2055-2	€ 52,40

CODICE	PREZZO
0301	€ 1,20



27



233

22066



34



233

22093

Specifiche Tecniche

Codice	22066	22093
Prezzo	€ 92,50	€ 109,40
Modello	S6	Umbria 9
Classe di fuoco	27A 233B	34A 233B
Capacità	6 L	9 L
Peso totale	9,8 Kg	13,9 Kg
Estinguente	EW 6	EW 6
Diametro Serbatoio	160 (mm)	170 (mm)
Altezza totale	645 (mm)	750 (mm)
Temperatura di esercizio	+5°C + 60°C	+5°C + 60°C
Involucro	Plastificato	

OPTIONAL

Ricarica per Estintore



CODICE	DESCR.	PREZZO
2054	6 L	€ 17,90
2055	9 L	€ 19,60



34



233



40



43



233

32063-1

32094-1

OPTIONAL

Ricarica per Estintore



CODICE	DESCR.	PREZZO
2054-2	6 L	€ 32,70
2055-1	9 L	€ 45,00

Specifiche Tecniche

Codice	32063-1	32094-1
Prezzo	€ 121,70	€ 144,70
Classe di fuoco	34A 233B 40F	43A 233B
Capacità	6 L	9 L
Estinguente	EWAB15	
Peso totale	10,7 Kg	15,5 Kg
Diametro Serbatoio	160 (mm)	180 (mm)
Altezza totale	455 (mm)	505 (mm)
Temperatura di esercizio	+5° C / +60° C	+5° C / +60° C
Involucro	Plastificato	

Per la gamma completa di accessori e cartelli vedere le sezioni dedicate.

ESTINTORI BIOSSIDO DI CARBONIO

L'anidride carbonica è una sostanza composta da carbonio ed ossigeno con formula chimica CO₂. In funzione della temperatura ambiente l'anidride carbonica, contenuta all'interno della bombola, può trovarsi allo stato liquido o compresso in quanto la temperatura critica del CO₂ è di circa 31° C. **L'estintore a Co₂ è idoneo estinguere fuochi di classe B**; essendo un gas inerte e dielettrico la normativa di prevenzione incendi ne prescrive l'installazione in prossimità di apparecchiature elettriche sotto tensione. L'estintore a co₂ è eccellente per estinguere fuochi di classe B; tuttavia è idoneo anche per lo spegnimento di fuochi di classe C. Come prevede la normativa EN 3/7, la prova di spegnimento di classe C è stata eliminata, quindi il pittogramma di classe C non sarà mai riportato nell'estintore con questo agente estinguente vista la riconosciuta efficacia consigliando di chiudere la valvola del gas. Il biossido di carbonio è un gas inerte e dielettrico e per questo è consigliata l'installazione in prossimità di apparecchiature elettriche.



IN DOTAZIONE



CONO FROST FREE

Cono speciale antigelo.

Protegge l'operatore durante l'uso da ustioni da gelo e scariche elettrostatiche. Aumento delle prestazioni dell'estintore fino al 60%

1887

23021

OPTIONAL

Fascia per supporto a muro modello Europa



CODICE	PREZZO
1907-1	€ 10,20

Cartello Estintore 120 mm



CODICE	PREZZO
F0011600A	€ 2,19

Specifiche Tecniche

Codice	23021
Prezzo	€ 106,00
Modello	Aosta 2
Classe di fuoco	70B
Capacità	2 Kg
Estinguente	Biossido di Carbonio
Peso totale	6,5 Kg
Diametro Serbatoio	104 mm
Altezza totale	575 mm
Temperatura di esercizio	-30° C / +60° C
Involucro	Acciaio



PEI 2014/68/UE



PEI 2014/68/UE



34

23020




34

23020-1

OPTIONAL

Piantana Estintore



CODICE	PREZZO
1170	€ 70,70

Specifiche Tecniche

	23020	23020-1
Codice	23020	23020-1
Prezzo	€ 100,00	€ 116,00
Modello	Toscana 2	Frank 2
Classe di fuoco	34B	34B
Capacità	2 Kg	2 Kg
Estinguente	Biossido di Carbonio	
Peso totale	6,7 Kg	5,1 Kg
Diametro Serbatoio	116 mm	117 mm
Altezza totale	485 mm	555 mm
Temperatura di esercizio	-20° C / +60° C	
Involucro	Acciaio	Alluminio



113



113



A richiesta estintore completo:
Acciaio - COD. 23052-3
Alluminio - COD. 23052-4



23052-1

23052

OPTIONAL

Piantana Estintore



CODICE
0456

PREZZO
€ 40,00

Fascia per supporto a muro modello Europa



CODICE
1907-2

PREZZO
€ 10,50

Specifiche Tecniche

Codice	23052	23052-1
Prezzo	€ 132,80	€ 175,40
Modello	Toscana 5	Emme 5
Classe di fuoco	113B	113B
Capacità	5 Kg	5 Kg
Estinguente	Biossido di Carbonio	
Peso totale	13,8 Kg	12 Kg
Diametro Serbatoio	136 mm	152 mm
Altezza totale	900 mm	805 mm
Temperatura di esercizio	-20° C / +60° C	
Involucro	Acciaio	Alluminio



34



89

23020-6

23058

Specifiche Tecniche

Codice	23020-6	23020-7	23020-8	23058	23058-1
Prezzo	€ 104,00	€ 99,40	€ 118,40	€ 141,70	€ 182,90
Classe di fuoco	34B	34B	34B	89B	89B
Capacità	2 Kg	2 Kg	2 Kg	5 Kg	5 Kg
Estinguente	Biossido di Carbonio				
Peso totale	6,7 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg	14 Kg	12 Kg
Diametro Serbatoio	116 (mm)	104 (mm)	117 (mm)	136 (mm)	152 (mm)
Altezza totale	485 (mm)	575 (mm)	555 (mm)	850 (mm)	850 (mm)
Temperatura di esercizio	-30° C / +60° C				
Incolucro	Acciaio	Acciaio	Alluminio	Acciaio	Alluminio



PED 2014/68/UE



34



89



55



233



23020-9

23058-2

21065-13

OPTIONAL

Cartello
Estintore 120 mm

Supporto a muro
in PVC



CODICE	PREZZO
F0011600A	€ 2,19

CODICE	PREZZO
0323	€ 3,00

Specifiche Tecniche

Codice	23020-9	23058-2	21065-13*
Prezzo	€ 214,40	€ 274,00	€ 197,70
Classe di fuoco	34B	89B	55A 233BC
Capacità	2 Kg	5 Kg	6 Kg
Estinguente	Biossido di Carbonio		Polvere
Peso totale	5,1 Kg	12 Kg	9,4 Kg
Diametro Serbatoio	117 (mm)	152 (mm)	160 (mm)
Altezza totale	530 (mm)	850 (mm)	645 (mm)
Temperatura di esercizio	-30° C / +60° C		
Involucro	Alluminio	Alluminio	Inox 304

Per la gamma completa di accessori e cartelli vedere le sezioni dedicate.

* Conforme alla Direttiva PED 2014/68/UE

ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE

Sono definiti Estintori Carrellati gli apparecchi con peso complessivo maggiore di 20 Kg con agente estinguente fino a 150 Kg. Classificati in Italia secondo la norma UNI 9492 CNVF, si differenziano per le seguenti tipologie.

Tipo di carica: Polvere Kg: 30, 50, 100, 150 - CO2 Kg: 18, 27, 54 - Schiuma L: 50, 100, 150

Gli estintori carrellati hanno una durata di funzionamento molto più lunga degli estintori portatili, sono costruiti con un carrello che permette lo spostamento. Tutti gli estintori carrellati devono essere utilizzati da personale addestrato e qualificato.



B1



20307



OPTIONAL

COVER DI PROTEZIONE

CONSIGLIATA PER
INSTALLAZIONI
OUTDOOR E
CLIMI MARINI

CODICE	PREZZO
1795	€ 41,70

Specifiche Tecniche	
Codice	20307
Prezzo	€ 432,00
Modello	Emme 30
Classe di fuoco	A - B1 - C
Capacità	30 Kg
Estinguente	Polvere ABC
Peso totale	58 Kg
Altezza totale	1088 (mm)
Temperatura di esercizio	-20°C + 60°C



B1



20507



B1



20117

Specifiche Tecniche

Codice	20507	20117
Prezzo	€ 499,00	€ 842,00
Modello	Emme 50	Emme 100
Classe di fuoco	A - B1 - C	A - B1 - C
Capacità	50 Kg	100 Kg
Estinguente	Povere ABC	Polvere ABC
Peso totale	81 Kg	155 Kg
Altezza totale	1155 (mm)	1360 (mm)
Temperatura di esercizio	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C

Lancia di Erogazione



CODICE	PREZZO
2181	€ 71,70



SERBATOIO IN ACCIAIO INOX AISI 304



B4



OPTIONAL


COVER DI PROTEZIONE

CONSIGLIATA PER INSTALLAZIONI OUTDOOR E CLIMI MARINI

CODICE	PREZZO
1795	€ 41,70

20508

Specifiche Tecniche	
Codice	20508
Prezzo	€ 742,00
Modello	Umbria 50
Classe di fuoco	A - B4
Capacità	50 L
Estinguente	EW6
Peso totale	81 Kg
Altezza totale	1115 mm
Temperatura di esercizio	+5° C / +60° C



20185

20276

Specifiche Tecniche

Codice	20185	20276
Prezzo	€ 916,40	€ 979,00
Modello	Emme 18	Emme 27
Classe di fuoco	B9 C	B7 C
Capacità	18 Kg	27 Kg
Estinguente	Biossido di Carbonio	
Peso totale	62 Kg	87 Kg
Altezza totale	1100 (mm)	1600 (mm)
Temperatura di esercizio	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C

Cono erogatore studiato e progettato nel particolare per garantire una perfetta erogazione.



CODICE	PREZZO
0336	€ 128,50

I dispositivi antincendio carrellati a doppio estinguente, detti anche twin agents. Sono realizzati con involucro in acciaio con polvere estinguente ABC e un involucro in acciaio Inox con schiuma AFFF 6%. Il dispositivo è composto da una bombola di azoto di pressurizzazione, le due lance sono azionabili separatamente anche se unite per una maggiore maneggevolezza.



PEB 2014/68/UE



30509



Specifiche Tecniche

Codice	30509	30119
Prezzo	Su richiesta	Su richiesta
Capacità	50+50	100+100
Estinguente	Polvere ABC + EW6	Polvere ABC + EW6
Peso totale	140 Kg	330 Kg
Altezza totale	1350	1350
Temperatura di esercizio	+5° C / + 60° C	+5° C / + 60° C



PEO 2014/68/UE



20309



12509-2



12159



**COVER DI
 PROTEZIONE**

Per la Gamma Completa Vedere a pagina 131

CONSIGLIATO

CONSIGLIATA PER
 INSTALLAZIONI
 OUTDOOR E
 CLIMI MARINI

SU RICHIESTA

Dispositivi antincendio
 carrellati con polvere:
 - Bicarbonato di Potassio
 - Solfato di Potassio
 - Monnex

Specifiche Tecniche

Codice	20309	12509-2	12119	12159
Prezzo	€ 986,00	€ 1.147,70	€ 1.507,70	€ 2.617,00
Capacità	30 Kg	50 Kg	100 Kg	150 Kg
Estinguente	Polvere D			
Peso totale	58 Kg	81 Kg	155 Kg	200 Kg
Altezza totale	1088	1090	1300	1350
Temperatura di esercizio	-30° C/ +60°C	-30° C/ +60°C	-30° C/ +60°C	-30° C/ +60°C



Dispositivi Antincendio progettati e costruiti secondo la Normativa EN 3-7:2008, sono dispositivi non riconosciuti dal DM 7.1.2005

MEB 2014/66/UE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
21010-2	1 Kg Polvere	€ 83,40
22020-2	2 L Schiuma	€ 95,00

ORO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
21010-3	1 Kg Polvere	€ 83,40
22020-3	2 L Schiuma	€ 95,00

ARGENTO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
21010-4	1 Kg Polvere	€ 91,70
22020-4	2 L Schiuma	€ 103,40

RAME

ESTINTORE "POSACENERE"



Involucro L 7,8 Dim. mm 310x555 H

CODICE	PREZZO
2151	€ 315,40

INVOLUCRI SEZIONATI



Involucro L 7,8 bassa pressione in acciaio al carbonio

CODICE	PREZZO
2152	€ 116,70



Involucro L 7,5 alta pressione in acciaio

CODICE	PREZZO
2153	€ 183,40

IDEALI PER CORSI ANTINCENDIO



23020-5



21069-2



22061-7



22064-7

Specifiche Tecniche

Codice	21069-2	22061-7	22064-7	23020-5
Prezzo	€ 175,50	€ 156,70	€ 165,50	€ 165,40
Capacità	6 Kg	6 L	6 L	2 Kg
Estinguente	Polvere	Acqua	EW 6	Biossido di Carbonio



Contiene 200 gr di
Polvere ABC

Dispositivi Gadget				
Codice	21009-2	21009-1	21009	21009-3
Prezzo	€ 25,80	€ 34,70	€ 25,80	€ 25,80
Colore	Giallo	Cromato	Rosso	Verde




APPARECCHIO A POLVERE 9 / 12 Kg USO SPALLABILE

Dispositivo spallabile pratico e facile da utilizzare per squadre di emergenza e pronto intervento. Disponibile nelle versioni a polvere ABC da 9 e 12 Kg. Realizzato con serbatoio certificato PED, valvola a volantino collegata a una prolunga con lancia erogatrice dotata di pulsante per intercettazione del getto di erogazione. Il tutto montato su un pratico e comodo supporto spallabile. Ideale per interventi rapidi in luoghi non facilmente raggiungibili, come ad esempio per squadre specializzate in incendi boschivi o ad intervento rapido.

A richiesta disponibile con polvere estinguente per rischi specifici.

CODICE	VERSIONE	PREZZO
13095	9 Kg.	su richiesta
13125	12 Kg.	su richiesta





POSTAZIONE FISSA ANTINCENDIO

Armadio ideato e progettato per l'installazione in stazioni di rifornimento con servizio di apertura 24 h automatizzato e assistito. L'armadio permette una sicurezza costante senza rischi per l'utilizzatore. La pratica anta con lastra frangibile permette l'utilizzo dell'estintore in qualsiasi momento e situazione. La struttura è fornita completa di estintore a polvere polivalente ABC da kg 30 e manichetta da 10 m.



CODICE	PREZZO
1967	€ 1.852,40

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera 25/10 elettrozincata
- Verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000
- Manichetta erogazione 10 m
- Lancia erogatrice con intercettazione del getto
- Peso Kg 100
- Dimensioni cm. 500 x 500 x 1000



CONTENITORI PORTA SABBIA

EMME BOX

Robusto, capiente e dal design accattivante, si presta a molteplici utilizzi: dalla sabbia, al sale, ai materiali per assorbimento e pulizia. Grazie al suo coperchio avvolgente e alla guarnizione interna è caratterizzato da una perfetta tenuta all'acqua e alle polveri.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Disponibile con cilindro centrale munito di chiave e in vari colori: rosso, verde, giallo e nero.
- Dimensioni (mm): 650x500x570
- Peso (kg): 6.3
- Capacità (lt): 108
- Materiale: polipropilene, nylon
- Principali caratteristiche: stabilità al carico, resistenza dei componenti ad alta e bassa temperatura, tenuta all'acqua ed alle polveri.

CODICE	CAPACITA'	PREZZO
1968	108 Lt	€ 134,00
1968-1	70 Lt	€ 91,40

COMPLETO DI COPERCHIO E STAFFA IN ACCIAIO



CODICE	PREZZO
0126	€ 38,70

DISPOSITIVI AUTOMATICI CONFORMI ALLA DIRETTIVA PED 2014/68/UE

I dispositivi automatici a polvere e schiuma AFFF sono dotati di una valvola a sprinkler con bulbo di vetro sigillato e sensibile al calore che interviene automaticamente al raggiungimento della temperatura di 68° C (bulbo con intervento a 79-93-141° C a richiesta).

Si consiglia l'installazione dei dispositivi automatici ad un'altezza non superiore a 3 metri da terra.

Codice	Carica nominale	Agente Estinguente	Prezzo
13019-1	1 Kg	Polvere	€ 101,70
13029-1	2 Kg	Polvere	€ 103,40
13039	3 Kg	Polvere	€ 89,40
13069	6 Kg	Polvere	€ 115,50
13129	12 Kg	Polvere	€ 145,30
13069-1	6 L	Schiuma Waterfoam	€ 134,40
13099-1	9 L	Schiuma Waterfoam	€ 168,00
13069-2	6 Kg	Gas HFC 227 ea	€ 485,00
13109-2	10 Kg	Gas HFC227 ea	€ 698,40

Pressostato 1/8" per estintore automatico tarato a 11 Bar con cappuccio di protezione.

Montato sull'estintore automatico, per permettere la messa in funzione dell'allarme ottico - acustico, se collegato ad un impianto di rilevazione con la chiusura automatica della valvola del gas.

CODICE	PREZZO
1161	€ 157,50



CORRISPONDENZA TEMPERATURE COLORI BULBI SPRINKLER

57°C = 135°F	ARANCIO
68°C = 155°F	ROSSO
79°C = 175°F	GIALLO
93°C = 200°F	VERDE
141°C = 286°F	BLU
182°C = 360°F	VIOLA

Specifiche Tecniche	13019-1	13029-1	13039	13069	13129	13069-1	13099-1	13069-2	13109-2
Peso (Kg) ±5%	2,1	3,7	7,5	10	18	10	18	10	18
Serbatoio Vol. (L)	5,0	5,0	5,0	7,2	13,5	7,2	13,5	7,2	13,5
Altezza totale	290	290	290	330	330	330	330	330	330
Diametro serbatoio (mm.)	240	240	240	240	360	240	360	240	360
Carica (Kg / L)	1	2	3	6	12	6	9	6	10
Area Protetta m ² /m ³	1	2	3	6	12	4	7	10	18
Agente estinguente	Polvere				Schiuma EW6			Gas HFC 227	

I Dispositivi Antincendio serie INDUSTRIAL sono costruiti con serbatoi pressurizzati e caricati con Polvere ABC e Schiuma EW6.

Si tratta di un piccolo impianto automatico con comando manuale a distanza dotato di una valvola sprinkler con apertura automatica quando il calore arriva a 93° C.

I Dispositivi serie INDUSTRIAL sono assemblati con una valvola molto versatile, in quanto oltre ad essere completamente automatica si attiva senza l'utilizzo di nessuna fonte di energia, dispone di un comando manuale a distanza con un cavetto di acciaio dotato di una maniglia terminale in scatola di protezione.

Inoltre è possibile collegare una cartuccia elettrica a tensione universale, azionabile da un pulsante remoto. Due uscite di diametro 3/8", alle quali si collegano tubazioni flessibili con attacchi rapidi con un massimo complessivo di 4 ugelli, erogano il getto estinguente con precisione nel punto effettivo del rischio di incendio. Montaggio senza necessità di filettare tubi, estremamente rapido e facile.

Idoneo nella versione a polvere per l'industria a protezione di miscelatori di vernici, impianti filtrazione/aspirazione, ecc... e nella versione a schiuma per il settore automotive a protezione di vani motore e cucine.



SERIE POLVERE ABC					
Codice	Kg	Area Protetta (m ²)	Diam.	Tubo m.	Prezzo
11039	3	5	130	4	€ 427,00
11069	6	10	160	6	€ 460,00
11129	12	20	190	8	€ 520,00

I dispositivi a polvere / schiuma serie INDUSTRIAL sono forniti completi di:

- Serie polvere: Serbatoi volume L 3,5 - 7,8 - 14 CE PED 2014/68/UE
- Verniciatura a polvere epossipoliestere rosso ral 3000.
- Serie schiuma: Serbatoi L 4,5 - 7,8 - 11 CE PED 2014/68/UE plastificazione interna, verniciatura a polvere epossipoliestere rosso Ral 3000.

Tutti i dispositivi sono forniti completi di:

- Valvola sprinkler ad attivazione 93° C.
- Tubo alluminio diam. 10x1.
- Ugelli erogatori polvere / schiuma.
- Cassetta con maniglia di comando per attivazione remota.
- Cavo di acciaio con guaina flessibile da 5 m.
- Raccordi ad attacco rapido tubo 10x1.
- Supporto acciaio AISI 304.



Venduti con impianto

SERIE SCHIUMA AFFF					
Codice	L	Area Protetta (m ²)	Diam.	Tubo m.	Prezzo
11039-1	3	5	130	4	su richiesta
11069-1	6	10	160	6	€ 570,00
11099-1	9	20	180	8	€ 640,00

Gli impianti serie MARE, approvati RINA ISO 9094-1 e ISO 9094-2, sono costruiti con un serbatoio pressurizzato e caricato a gas HFC 227, un gas pulito ed ecologico (non danneggia l'ozono, non sporca, non lascia residui, non è dannoso per le persone).

E' un piccolo impianto automatico con comando manuale a distanza dotato di una valvola sprinkler con apertura automatica quando il calore arriva a 93°C. I dispositivi serie MARE sono assemblati con una valvola molto versatile, in quanto oltre ad essere completamente automatica, senza utilizzo di nessuna fonte di energia, dispone di un comando manuale a distanza con un cavetto di acciaio dotato di una maniglia terminale in scatola di protezione. Inoltre è possibile collegare una cartuccia elettrica a tensione universale, azionabile da un pulsante in plancia. Due uscite diam 3/8", alle quali si collegano tubazioni flessibili con attacchi rapidi con un massimo complessivo di 4 ugelli, erogano il getto estinguente fino alla saturazione dell'ambiente. Montaggio senza necessità di filettare tubi, estremamente rapido e facile. Idoneo per installazione a protezione di vani motore di imbarcazioni da diporto, con lunghezza massima pari a 24 m.



SERIE MARE



- Tutti i dispositivi sono forniti completi di:
- Valvola sprinkler ad attivazione 93° C.
 - Comando manuale a distanza completo di cavo con attuatore manuale.
 - Tubazione e ugelli di scarica
 - Supporto in acciaio



Specifiche Tecniche

Codice	Kg	Area protetta (m ³)	Vol.	Tubo m.	Prezzo
11039-2	3	5	3,5	5	€ 635,00
11069-2	6	10	7	5	€ 970,00
11129-2	12	20	13,5	8	€ 1.630,00

Optional



Cartuccia pirotecnica
Per attivazione elettrica

CODICE	PREZZO
2166-1	€ 424,70

**SERIE MARE
EASY**



- Tutti i dispositivi sono forniti completi di:
- Valvola sprinkler ad attivazione 93° C con erogazione a sprinkler.
 - Comando manuale a distanza completo di cavo e attuatore manuale.
 - Supporto in acciaio



Specifiche Tecniche

Codice	Kg	Area protetta (m ³)	Vol.	Prezzo
11039-3	3	5	3,5	€ 456,40
11069-3	6	10	7	€ 749,10
11129-3	12	20	13,5	€ 1.319,20

Per ricariche e manutenzioni contattare il nostro ufficio.